

冷房能力が高い強冷却タイプ！

使用環境温度は驚きの18～55℃です。

スターディ

ドレンレス方式

スポットクーラーPR

冷房効率が高く環境負担の低い

冷媒R32を採用！



生産工場



物流倉庫

駅構内・道の駅
サービスエリア
仮設テント
災害避難所
ショッピングモール
市場・直売所
斎場・会館
イベント会場
お祭り



- 環境にやさしいHFC-32の冷媒を使用してます。
- 冷房能力が高い強冷却タイプのスポットクーラーです。
- ドレンレス仕様の為、面倒な排水作業が要りません。
- オール板金で、衝撃に強いです。
- 取付工事の必要がないので、設置工賃がかかりません。
- オールシーズン使用可能の冷暖房タイプもございます。
(PMSC-30NDJ)

	スポットクーラー		スポットクーラー自動首振り		冷暖房 [※] スポットクーラー自動首振り	
型式	PSC-30ND		PSC-30NDJ		PMSC-30NDJ	
電源	単相100V		単相100V		単相100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力	2.5kW	3.0kW	2.5kW	3.0kW	2.5kW	3.0kW
暖房能力					1.55kW	1.75kW
消費電力	1.1kW	1.35kW	1.1kW	1.35kW	1.15kW	1.3kW
消費電力(暖房)					1.25kW	1.3kW
圧縮機	全閉式ロータリー		全閉式ロータリー		全閉式ロータリー	
外形寸法	405×430×825mm (ダクト含まず)		405×430×825mm (ダクト含まず)		405×430×825mm (ダクト含まず)	
電源コード	約2m		約2m		約2m	
質量	約47g		約47g		約47g	
使用環境温度	18～55℃		18～55℃		冷房：18～55℃	暖房：0～22℃

※製品の仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。
※上記冷房能力や電気特性は周囲温度35℃相対湿度60%の条件で強冷風運転時の値です。

取扱店

プロモート株式会社

☎556-0020

大阪市浪速区立葉2丁目3-18